

350-600 4T GORSA



DATI TECNICI	350 4 t	600 4 t
Motore	Rotax 4 T	
Distrib.	Monoalb.	
N. Cilindri	1	
Alesaggio x corsa	79.5x70.4	94x81
Cil. totale	349.5	562.1
Rapp. compressione	9.6	9.2
Potenza/giri	35.5/6000	46/6800
Coppia max/giri	3.5/6000	4.8/5500
Carburatore	Ø 38	Ø 40
Accensione	Elettronica	
Avviamento	Kick starter	
Lubrificazione	SAE 40/50	
Cambio	5 V	
Telaio	In cromo 25CD4	
Sosp.: Ant.	Rovesciata	
Post.	Mono	
Interasse	mm 1450	
Larghezza	mm 860	
Freni: Ant.	Disco	
Post.	Disco	
Pneum: Ant.	3.00x21	
Post.	130x90	
Peso	Kg 129	Kg 131
Alt. sella	mm 920	

SEI MESI DI GARANZIA INTEGRALE

Il produttore si riserva il diritto di modificare equipaggiamento e dati tecnici in qualsiasi momento senza preavviso.

F.P.M. srl - Via Finocchiaro Aprile, 9 - 20124
 Milano - Stabilimento - Via Canonica, 79 -
 24047 Treviglio (Bergamo) - Tel. 0363/47133

POST SCRIPTUM - Bergamo

125-250 REPLAY



DATI TECNICI	125 Replay	250 Replay
Motore	Rotax 2 T	
Aliment.	Lamelle	Disco rot.
N. Cilindri	1	
Alesaggio x corsa	54x54	72x61
Cil. totale	123.7	248.4
Rapp. compressione	15.5	14
Potenza/giri	35/11000	48/8500
Coppia max/giri	2.1/10000	3.6/8500
Carburatore	Ø 37	Ø 38
Accensione	Elettronica	
Avviamento	Kick starter	
Lubrificazione	2%	
Cambio	6 V	5 V
Telaio	In cromo 25CD4	
Sosp.: Ant.	Rovesciata	
Post.	Mono	
Interasse	mm 1495	mm 1500
Larghezza	mm 850	
Freni: Ant.	Disco	
Post.	Disco	
Pneum: Ant.	3.00x21	
Post.	120/90	130/90
Peso	Kg 102	106
Alt. sella	mm 920	

SEI MESI DI GARANZIA INTEGRALE

Il produttore si riserva il diritto di modificare equipaggiamento e dati tecnici in qualsiasi momento senza preavviso.

F.P.M. srl - Via Finocchiaro Aprile, 9 - 20124
Milano - Stabilimento - Via Canonica, 79 -
24047 Treviglio (Bergamo) - Tel. 0363/47133

125 SERIE F7



DATI TECNICI	125 F7
Motore	Rotax 2 T
Aliment.	Lamelle
N. Cilindri	1
Alesaggio x corsa	54x54
Cil. totale	123.7
Rapp. compressione	15.5
Potenza/giri	35/11000
Coppia max/giri	2.1/10000
Carburatore	Ø 37
Accensione	Elettronica
Avviamento	Kick starter
Lubrificazione	2%
Cambio	6 V
Telaio	In cromo 25CD4
Sosp.: Ant.	Rovesciata
Post.	Mono
Interasse	mm 1440
Larghezza	mm 850
Freni: Ant.	Disco
Post.	Disco
Pneum: Ant.	3.00x21
Post.	120x90
Peso	Kg 96
Alt. sella	mm 920

SEI MESI DI GARANZIA INTEGRALE

Il produttore si riserva il diritto di modificare equipaggiamento e dati tecnici in qualsiasi momento senza preavviso.

F.P.M. srl - Via Finocchiaro Aprile, 9 - 20124
Milano - Stabilimento - Via Canonica, 79 -
24047 Treviglio (Bergamo) - Tel. 0363/47133

250-330 SERIE F7



DATI TECNICI	250 F7	330 F7
Motore	Rotax 2 T	
Aliment.	Disco	Disco
N. Cilindri	1	
Alesaggio x corsa	72 x 61.5	76 x 61.5
Cil. totale	248.4	278.8
Rapp. compressione	14	14
Potenza/giri	48/8500	50/8500
Coppia max/giri	3.6/8500	4.3/8000
Carburatore	Ø 38	Ø 38
Accensione	Elettronica	
Avviamento	Kick starter	
Lubrificazione	2%	
Cambio	5 V	
Telaio	In cromo 25CD4	
Sosp.: Ant.	Rovesciata	
Post.	Mono	
Interasse	mm 1440	
Larghezza	mm 850	
Freni: Ant.	Disco	
Post.	Disco	
Pneum.: Ant.	3.00 x 21	
Post.	140 x 80	
Peso	Kg 102	
Alt. sella	mm 920	

SEI MESI DI GARANZIA INTEGRALE

Il produttore si riserva il diritto di modificare equipaggiamento e dati tecnici in qualsiasi momento senza preavviso.

F.P.M. srl - Via Finocchiaro Aprile, 9 - 20124
Milano - Stabilimento - Via Canonica, 79 - 24047
Treviglio (Bergamo) - Tel. 0363/47133